

# АССОРТИМЕНТ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК



## ШРУС-4

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА



**Температурный интервал применения: от -40°C до +120°C.**  
Применяется для шарниров равных угловых скоростей переднеприводных автомобилей и других узлов трения.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- смазка способна выдерживать длительную работу без замены;
- гарантирует высокоэффективную защиту от коррозии, в том числе при работах в нежелательных средах;
- обеспечивает защиту узлов трения от проникновения влаги, пыли и других вредных воздействий;
- обладает высокой механической стабильностью и надежностью.

100 гр

300 гр

800 гр

## ЛИТОЛ-24

### АНТИФРИКЦИОННАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА



**Температурный интервал применения: от -40°C до +120°C.**  
Применяется для смазывания узлов трения нагруженных механизмов (резьбовых соединений, открытых зубчатых передач, ходовых винтов и т. д.).

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходная смазывающая способность и эластичность при работе в условиях низких и высоких температур;
- эффективная защита всех смазываемых деталей, даже в сильно изношенных парах трения;
- прочное удержание на смазываемых поверхностях;
- обладает механической и химической стабильностью.

100 гр

300 гр

800 гр

2 кг

**Скоро в продаже фасовка:**

9,5 кг

21 кг

45 кг

## ГРАФИТНАЯ СМАЗКА

### ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



**Температурный интервал применения: от -20°C до +70°C**  
Применяется для смазывания узлов трения тяжело нагруженных механизмов; подвесок тракторов и машин, редукторов, рессор, подшипников, зубчатых передач, опор буровых долот, замков и т. п.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает оптимальную защиту от ржавчины и коррозии высоконагруженных узлов;
- предохраняет металлические поверхности от сухого трения;
- помогает притирке деталей;
- идеально устраняет скрипы;
- увеличивает ресурс работы механизмов;
- предотвращает перегрев деталей;
- обладает повышенной термостойкостью, химической нейтральностью к лакокрасочным покрытиям, резине и пластмассе.

100 гр

300 гр

2 кг



# PROFESSIONAL DRIVE **FELIX**®



## СИНЯЯ СМАЗКА

ВЫСОКО-ТЕМПЕРАТУРНАЯ	УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Диапазон рабочих температур <b>от -40 до 180 °C</b>	Диапазон рабочих температур <b>от -30 до 160 °C</b>
Обладают высокой механической стабильностью, сохраняют отличные смазывающие свойства, даже в условиях сильной вибрации.	
Отличные противоизносные свойства и сроки службы. Гарантированы длительные сроки службы подшипников.	
Хорошие адгезионные свойства в условиях тяжелых, в т.ч. ударных нагрузок.	Высокая антиокислительная устойчивость.
Высокая водостойкость. При длительном воздействии влаги, смазка сохраняет свою консистенцию и предотвращает коррозию.	
Инновационная пластичная смазка с уникальной температурой каплепадения 350 °C.	Уникальная рецептура с использованием инновационной технологии SMART.



**ОПОРНЫЕ  
МЕХАНИЗМЫ**



**ШАРОВЫЕ  
ОПОРЫ**



**ПОДШИПНИКИ**



**ЗУБЧАТЫЕ  
МЕХАНИЗМЫ**