



АНТИФРИЗ FELIX CARBOX

Тип: карбоксилатный (OAT)
Класс: G12+



ОПИСАНИЕ

Антифриз FELIX CARBOX – готовая к применению высококачественная охлаждающая жидкость, изготовленная из моноэтиленгликоля и пакета присадок на основе органических кислот. Не содержит в составе нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Эффективно защищает от коррозии и образования отложений все важные части охлаждающей системы автомобиля, охлаждающие каналы в блоках и головках цилиндров, в радиаторе, водяном насосе и теплообменнике.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработан для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе современных алюминиевых двигателях с повышенной нагрузкой. Может применяться на легковом и коммерческом транспорте, где к применению рекомендованы охлаждающие жидкости соответствующего типа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Обладает увеличенным ресурсом эксплуатации – 250 000 км;
- ✓ Обеспечивает быстрый прогрев двигателя при отрицательных температурах окружающего воздуха до -40°C;
- ✓ Обладает повышенной термостабильностью и теплопроводностью;
- ✓ Исключает возможность образования накипи и отложений;
- ✓ Имеет оптимальные смазывающие свойства;
- ✓ Содержит карбоксилатный пакет присадок;

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	АНТИФРИЗ -40	АНТИФРИЗ -65	КОНЦЕНТРАТ
Внешний вид	Прозрачная жидкость красного цвета без механических примесей		
Температура начала кристаллизации, °C	-40	-65	—
Температура кипения, °C	+108	+110	+165
Плотность при 20°C, г/см ³	1,065 – 1,085	1,085 – 1,100	1,100 – 1,130
Щелочность, см ³	2,5 – 7,0	2,5 – 7,0	2,5 – 7,0
Водородный показатель (pH)	7,5 – 9,5	7,5 – 9,5	7,5 – 9,5

*Указанные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции, из-за постоянных исследований и разработок информация в документе может быть изменена

СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

China GB 29743 (LEC II), **SAE** J1034, **KSM** 2142, BS 6580, **JIS** K 2234, **Audi/SEAT/Skoda/Porsche/Bentley/Lamborghini/VW** TL 774-D/F (G12/G12+), **DAF** MAT 74002, **MTU** MTL 5048, **CUNA** NC 956-16, **AFNOR** NF R 15-601, **ÖNORM** V 5123, **SANS** 1251, **Mercedes-Benz** 325.3, **DEUTZ** DQC CB-14, **MAN** 324 Typ SNF, **JASO** M325, **Caterpillar, Zepelin** (ASTM D4985), **Chrysler** MS-12106, **GM Opel/Vauxhall/Saab** 6277M, **GM Opel** B040 1065, **Fiat/Iveco** 9.55523, **Fiat-Lancia** NC 956-16, **Ford/Jaguar/Land Rover** WSS-M97B44-D, **Jaguar/Land Rover** STJLR.651.5003, **Komatsu** KES 07.892 (2009), **Liebherr** MD1-36-130, **Mack** 014 GS 17009, **Mazda** MES MN 121D, **Renault-Nissan** 41-01-001/--s Type D, **Scania** TI 2-98 08 13 T/B/M sv, **Volvo** VCS 418-0001, **Alfa Romeo** (с 2006), **Chevrolet** (с 2001), **Daewoo**, **Dodge** (с 2011), **Great Wall** (GWM), **Huynдай**, **Jeep** (с 2011), **Kia** (с 1991), **Suzuki** (с 1981), **Toyota** (с 1978), **ГОСТ** 33591-2015

ДОПУСКИ

ASTM D3306, ASTM D4985, АВТОВАЗ, Лада Ижевск, МАЗ Москвич, СОЛЛЕПС, ГАЗ, ЛИАЗ, ПАЗ, КАВЗ, УРАЛАЗ, КАМАЗ, УАЗ, МАЗ, ЯМЗ (Автодизель, моторный завод), УМЗ, ТМЗ (Тутаевский моторный завод), ММЗ (Минский моторный завод), Белджи, Сарыаркаавтопром, Qaz Tehna, Автотор (для JMC), МТЗ (Минский тракторный завод), ПТЗ (Петербургский тракторный завод), JAC, Jetour, Weichai, Yuchai

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

По степени воздействия на организм человека охлаждающая жидкость антифриза FELIX CARBOX относится к 3-ему классу — вещества умеренно опасные. При попадании внутрь организма охлаждающей жидкости антифриза FELIX CARBOX вреден для людей и животных. В случае попадания внутрь организма незамедлительно обратиться за медицинской помощью. При использовании продукта необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в паспорте безопасности, а также меры предосторожности обычные при работе с химическими веществами. Отработанный продукт должен уничтожаться специальными методами, напр., сжиганием на установках термического обезвреживания промышленных отходов, в соответствии с местными предписаниями.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Антифризы транспортируют любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Антифризы хранят в крытых складских помещениях и на открытых площадках, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Рекомендуемая температура хранения охлаждающих жидкостей в полиэтиленовой таре от -20°C до 30°C. Гарантийный срок хранения антифриза 5 лет с даты изготовления.

ФАСОВКИ



Канистра,
1 кг



Канистра,
5 кг



Канистра,
10 кг



Канистра,
20 кг



Бочка
50/220/ 230 кг



Куб, кг



Налив, кг



(8313) 25-53-47



www.t-s.ru



t-s@t-s.ru



ООО «Тосол - Синтез- Инвест»

606000, Россия, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Ватутина, д.31А,
комната 7, этаж 2