

ВОДНО-ГЛИКОЛЕВЫЙ РАСТВОР



Описание продукта

Водно-гликолевый раствор (ВГР) — раствор этиленгликоля в дистиллированной воде без дополнительного пакета присадок.

Водно-гликолевые растворы выпускаются под марками 30/70, 35/65, 40/60, 45/55, 50/50, 54/46, 55/45, 60/40, 65/35, 70/30 (где 30/70 - массовое отношение этиленгликоля к воде) и представляют собой водные растворы этиленгликоля различных концентраций.

Область применения

Предназначена для применения при производстве различных жидкостей с антикоррозионными свойствами. Может применяться в системах отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха, в климатических установках различного типа.

Хранение

Продукцию хранят в крытых складских помещениях и на открытых площадках, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре воздуха не ниже минус 20°C.

Срок годности

Гарантийный срок хранения - не более 2 месяцев с даты изготовления.

Водно-гликолевый раствор										
Марка	30/70	35/65	40/60	45/55	50/50	54/46	55/45	60/40	65/35	70/30
1. Внешний вид	Прозрачная однородная жидкость без механических примесей (цвет по согласованию с потребителем)									
2. Плотность при 20 °С, г/см ³	1,037 - 1,041	1,044 - 1,048	1,050 - 1,054	1,057 - 1,061	1,063 - 1,067	1,068 - 1,072	1,069 - 1,073	1,074 - 1,078	1,080 - 1,084	1,086 - 1,090
3. Показатель преломления	1,361 - 1,365	1,366 - 1,369	1,371 - 1,375	1,376 - 1,379	1,381 - 1,384	1,385 - 1,388	1,386 - 1,389	1,391 - 1,394	1,396 - 1,399	1,401 - 1,404

Произведено

ООО «Тосол-Синтез-Инвест»

606000, Россия, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Ватутина, 31а, комната 7, этаж 2.

Тел.: (8313) 25-53-47, 25-54-42, www.tosol-sintez.ru, e-mail: t-s@t-s.ru

Телефон для экстренных сообщений (8313) 21-95-52

ТУ 20.59.43 – 111 – 36732629 – 2023

