

Памятка

по обращению с продукцией

Жидкость AUS 32

Жидкость AUS 32 предназначена для систем SCR каталитической селективной нейтрализации отработавших газов дизельных двигателей.

Хранят жидкость AUS 32 в герметично закрытой транспортной и потребительской таре производителя, в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия прямых солнечных лучей при температуре от минус 5⁰С до плюс 30⁰С.

Для предотвращения разложения карбамида не рекомендуется длительное транспортирование и хранение жидкости AUS 32 при температуре выше 25⁰С. Для предотвращения перехода жидкости AUS 32 в твердую фазу избегать транспортирование и хранение жидкости AUS 32 при температуре ниже минус 5⁰С.

Жидкость AUS 32, упакованную в потребительскую тару, транспортируют в крытых железнодорожных вагонах, а также в крытых автотранспортных средствах.

Рекомендуемая температура транспортирования не выше 25⁰С и не ниже минус 5⁰С.

Для обеспечения требуемого температурного режима при перевозке жидкости AUS 32 при необходимости транспортное средство должно быть снабжено теплоизоляцией и/или обогревающим устройством.

Объем жидкости AUS 32 в твердом состоянии примерно на 7 % больше чем в жидком, что следует учитывать для избегания разрыва содержащих её емкостей. При осторожном нагревании замёрзшей жидкости AUS 32 до температуры не выше +30 °С её свойства сохраняются, и она может быть использована сразу после полного исчезновения твердой фазы.

Срок хранения продукта зависит от температуры, при которой он хранится.

Постоянная температура хранения, ⁰ С	Минимальный срок хранения, месяцы
До 10 включ.	36
До 25 включ.	18
До 30 включ.	12
До 35 включ.	6
Свыше 35	Значительное снижение срока хранения. Перед использованием следует проверять каждую партию.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.