

АНТИФРИЗ



FELIX HD LOW SILICATE

Высокоэффективная охлаждающая жидкость для высоконагруженных двигателей грузовых автомобилей, специальной и дорожно-строительной техники, разработанная для тяжелых условий эксплуатации.

Обеспечивает преимущества:

- **Защита:** эффективная защита от коррозии всех видов металлов* и сплавов* системы охлаждения и критически важная защита мокрых гильз от кавитации благодаря низкосиликатному пакету присадок с нитритами.
- **Универсальная совместимость:** можно безопасно использовать в системах, где присутствуют разные виды металлов*, сплавов* и эластомеров, что гарантирует стабильную и надёжную работу всего оборудования.
- **Чистота системы:** предотвращает образование накипи и отложений.
- **Оптимальный тепловой режим:** достигается благодаря улучшенной теплопередаче, что позволяет поддерживать оптимальный температурный режим работы двигателя в любых условиях
- **Всепогодная защита системы охлаждения:** от замерзания при низких температурах и от перегрева при высоких, что гарантирует стабильную работу в широком диапазоне температур окружающей среды.

Соответствует требованиям: БЕЛАЗ, Cummins CES 14603, Caterpillar, Detroit Diesel 7SE298, GM 6038M, John Deere 8650-5, Ford New Holland 9-86, Freightliner 48-22880, MACK, Waukesha 4-1974D.

Соответствует международным стандартам: ASTM D6210, TMC RP329, SAE 1941.

Фасовка: 20 кг, 220 кг, 230 кг



Показатели	Нормативные значения
Цвет	Зеленый
Плотность при 20°C, г/см ³ , не менее	1,071
Температура кипения при давлении 101,3 кПа, °C, не ниже	108
Температура начала кристаллизации, °C, не выше	минус 40
Щелочность, см ³ , не менее	10
Водородный показатель (pH)	7,5-10,0

*Медь, припой, латунь, алюминий, чугун, сталь.