

FELIX®

Масло моторное FELIX 10W-40 API CI-4/SL

Тип: полусинтетическое

Вязкость: 10W-40

Спецификация ACEA: A3/B4/E7

Спецификация API: CI-4/SL

Соответствует допускам: MAN: M 3275-1; MB: 228.3/229.1; Renault: RLD/RLD-2; Volvo: VDS-3

Фасовка: 20л, 205л

Описание:

Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло, производится с использованием высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Обладает увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар, совместимостью с системами снижения токсичности отработавших газов (SCR, EGR). Предназначено для современных мощных и скоростных дизелей, установленных в последних поколениях тяжелых грузовиков и специальной техники, отвечающих экологическим требованиям до Евро-4 и Евро-5. Применяется как в шоссейной, так внедорожной технике.

Физико-химические показатели:

№	Наименование показателя	Показатели
1	Плотность при 20°C, г/см ³	0,900
2	Температура вспышки в открытом тигле, °C не ниже	220
3	Температура самовоспламенения, °C не менее	165
4	Температура застывания °C, не выше	минус 30
5	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	12,5-16,3
6	Щелочное число, мг КОН/г, не менее	9,0
7	Зольность сульфатная, % масс. не более	1,6
8	Индекс вязкости	165
9	Испаряемость по NOACK, %, не более	13
10	Динамическая вязкость CCS, при минус 30°C, не более	7000

ПРЕИМУЩЕСТВА:



**КАЧЕСТВЕННЫЕ
БАЗОВЫЕ МАСЛА**



**ИМПОРТНЫЕ
ПРИСАДКИ**



**ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
РЕАКТОРАХ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**

