

FELIX®

Масло моторное FELIX 15W-40 ACEA E7, API CI-4/SL

Тип: минеральное

Вязкость: 15w-40

Спецификация ACEA: A3/B4, E7

Спецификация API: CI-4/SL

Соответствует допускам: MB-Freigabe 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; JASO DH-1; Renault RLD-2; Allison C4; Caterpillar ECF-1-a; MTU Typ 2; Global DHD-1; Deutz DQC III-05; MACK EO-M Plus; Cummins CES 20076/77/78; John Deere JDQ 78A

Фасовка: 20л, 205л

Описание:

Всесезонное универсальное минеральное моторное масло изготовленное на основе высококачественных базовых масел в комбинации с многофункциональным пакетом присадок. Обладает увеличенным сроком службы и низким расходом на угар. Предназначено для высокооборотистых дизельных двигателей с турбонаддувом, установленных на тяжелых грузовиках, шоссейной и внедорожной технике, в том числе с системой рециркуляции отработавших газов EGR и/или SCR.

Физико-химические показатели:

№	Наименование показателя	Показатели
1	Плотность при 20°C, г/см ³	0,900
2	Температура вспышки в открытом тигле, °C не ниже	200
3	Температура самовоспламенения, °C не менее	165
4	Температура застывания °C, не выше	минус 25
5	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	12,5-16,3
6	Щелочное число, мг КОН/г, не менее	9,0
7	Зольность сульфатная, % масс. не более	1,6
8	Индекс вязкости	165
9	Испаряемость по NOACK, %, не более	13
10	Динамическая вязкость CCS, при минус 30°C, не более	7000



ПРЕИМУЩЕСТВА:



**КАЧЕСТВЕННЫЕ
БАЗОВЫЕ МАСЛА**



**ИМПОРТНЫЕ
ПРИСАДКИ**



**ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
РЕАКТОРАХ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**