

FELIX®

Масло моторное FELIX 5W-30 ACEA A5/B5, API SL/CF

Тип: синтетическое

Вязкость: 5w-30

Спецификация ACEA: A5/B5

Спецификация API: SL/CF

Соответствует допускам: Ford WSS-M2C 913-A/B/C/D, STJLR.03.5003

Фасовка: 1л, 4л

Описание:

Синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе многоклапанных, с системой управления фазами газораспределения, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха (LLK), фильтром сажевых частиц (DPF). Благодаря комбинации синтетических базовых масел и самых современных присадок моторное масло обеспечивает исключительную защиту двигателя от износа и снижение расхода топлива, обеспечивает увеличенный межсервисный интервал, а также быстрый и лёгкий запуск двигателя при низких температурах. Применяется в легковых автомобилях и легком коммерческом транспорте.

Физико-химические показатели:

№	Наименование показателя	Показатели
1	Плотность при 15°C, г/см ³	0,843
2	Температура вспышки в открытом тигле, °C не ниже	215
3	Температура самовоспламенения, °C не менее	165
4	Температура застывания °C, не выше	минус 35
5	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	9,3-12,5
6	Щелочное число, мг КОН/г, не менее	10
7	Зольность сульфатная, % масс. не более	1,6
8	Индекс вязкости	168
9	Испаряемость по NOACK, %, не более	13
10	Динамическая вязкость CCS, при минус 30°C, не более	6600

ПРЕИМУЩЕСТВА:



**КАЧЕСТВЕННЫЕ
БАЗОВЫЕ МАСЛА**



**ИМПОРТНЫЕ
ПРИСАДКИ**



**ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
РЕАКТОРАХ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**

