

FELIX®

Масло моторное FELIX 5W-30 ACEA C3, API SN

Тип: синтетическое

Вязкость: 5w-30

Спецификация ACEA: C3

Спецификация API: SN

Соответствует допускам: MB: 229.31

Фасовка: 1л, 4л

Описание:

Синтетическое моторное масло, разработанное для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Рекомендуются для современных двигателей с многоступенчатым катализатором и сажевым фильтром (DPF), а также оборудованных турбонаддувом и непосредственным впрыском. Отлично подходит для использования в автомобилях, переоборудованных под использование природного и сжиженного газа (CNG/LPG). Обеспечивает высокую защиту двигателя от износа, увеличенный межсервисный интервал, а также быстрый и лёгкий запуск двигателя при низких температурах.

Физико-химические показатели:

№	Наименование показателя	Показатели
1	Плотность при 15°C, г/см ³	0,841
2	Температура вспышки в открытом тигле, °C не ниже	218
3	Температура самовоспламенения, °C не менее	165
4	Температура застывания °C, не выше	минус 35
5	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	9,3 -12,5
6	Щелочное число, мг КОН/г, не менее	6,0
7	Зольность сульфатная, % масс. не более	0,8
8	Индекс вязкости	163
9	Испаряемость по NOACK, %, не более	13
10	Динамическая вязкость CCS, при минус 30°C, не более	6600

ПРЕИМУЩЕСТВА:



**КАЧЕСТВЕННЫЕ
БАЗОВЫЕ МАСЛА**



**ИМПОРТНЫЕ
ПРИСАДКИ**



**ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
РЕАКТОРАХ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**

