

FELIX®

Масло моторное FELIX 5W-40 ACEA A3/B4, API SN/CF

Тип: синтетическое

Вязкость: 5W-40

Спецификация ACEA: A3/B4

Спецификация API: SN/CF

Соответствует допускам: VW 502 00, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, VW 505 00, MB 229.3, Porsche A40, RENAULT RN0700, RENAULT RN0710

Фасовка: 1л, 4л

Описание:

Синтетическое моторное масло с максимально продленным ресурсом для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Подходит для использования в двигателях с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Комбинация базовых масел на основе технологии синтеза и присадок нового поколения гарантирует защиту двигателя от износа в широком диапазоне рабочих температур и нагрузок, обеспечивает увеличенный межсервисный интервал, а также быстрый и лёгкий запуск двигателя при низких температурах.

Физико-химические показатели:

№	Наименование показателя	Показатели
1	Плотность при 15°C, г/см ³	0,847
2	Температура вспышки в открытом тигле, °C не ниже	200
3	Температура самовоспламенения, °C не менее	165
4	Температура застывания °C, не выше	минус 35
5	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	12,5-16,3
6	Щелочное число, мг КОН/г, не менее	10
7	Зольность сульфатная, % масс. не более	1,6
8	Индекс вязкости	170
9	Испаряемость по NOACK, %, не более	13
10	Динамическая вязкость CCS, при минус 30°C, не более	6600

ПРЕИМУЩЕСТВА:



**КАЧЕСТВЕННЫЕ
БАЗОВЫЕ МАСЛА**



**ИМПОРТНЫЕ
ПРИСАДКИ**



**ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
РЕАКТОРАХ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**

