

FELIX®

Масло моторное FELIX UTTO 10W-30

Тип: полусинтетическое

Вязкость: 10w-30

Спецификация ACEA: E2, E3

Спецификация API: GL4

Соответствует допускам: Case MS 1209, CASE New Holland MAT 3525, CASE New Holland MAT 3526; Ford New Holland M2C 134-D, Ford New Holland M2C 159-B, Ford New Holland M2C 159-C; John Deere J20C, John Deere J27, Massey-Ferguson M1135; Massey-Ferguson M1139, Massey-Ferguson M1143/M1144; New Holland 2009201/82009202/82009203, New Holland NH 410B; ZF TE-ML06A/TE-ML06B/TE-ML07B

Фасовка: 20л, 205л

Описание:

Универсальное полусинтетическое тракторное масло. Создается на основе высококачественных базовых масел. Обладает высокой защитой от износа, стабильно к окислению, обеспечивает легкий запуск и надежную работу трактора в широком диапазоне температур.

Физико-химические показатели:

№	Наименование показателя	Показатели
1	Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,850
2	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200
3	Температура застывания °C, не выше	минус 30
4	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	9,1-10,8
5	Динамическая вязкость CCS, при минус 25 °C, более	7000



ПРЕИМУЩЕСТВА:



**КАЧЕСТВЕННЫЕ
БАЗОВЫЕ МАСЛА**



**ИМПОРТНЫЕ
ПРИСАДКИ**



**ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
РЕАКТОРАХ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**