

FELIX®

Масло трансмиссионное FELIX ATF III

Тип: синтетическое

Спецификация API: GM DEXRON III G

Соответствует допускам: Ford MERCON; Allison C-4; ZF TE-ML-02F 04D, 09, 11B, 14A; Voith 55.6335; MAN 339 Type Z-1 & V-1; MAN 339 Type Z-2 & V-2; MB 236.1

Фасовка: 1л, 20л

Описание:

Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло для автоматических трансмиссий большинства легковых, грузовых и коммерческих автомобилей. Используется в гидравлических системах в соответствии с предписаниями изготовителя. Изготавливается на основе высокоочищенных масел и специального комплекса присадок. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивает легкое переключение скоростей при низких температурах окружающей среды, эффективную антиокислительную и химическую стабильность на всем сроке эксплуатации. Продлевает срок службы трансмиссии за счет надежной защиты узлов от коррозии. Препятствует пенообразованию. Устойчиво к окислению и нейтрально к любым уплотнительным материалам.

Физико-химические показатели:

№	Наименование показателя	Показатели
1	Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,900
2	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	175
3	Температура застывания °C, не выше	минус 40
4	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	6,5-8,6
5	Индекс вязкости, не менее	174
6	Динамическая вязкость по Брукфильду, при минус 40°C, не более мПа*с	20000

ПРЕИМУЩЕСТВА:



**КАЧЕСТВЕННЫЕ
БАЗОВЫЕ МАСЛА**



**ИМПОРТНЫЕ
ПРИСАДКИ**



**ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
РЕАКТОРАХ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**

