

FELIX®

Масло трансмиссионное FELIX SAE 75W-90 API GL-4/GL-5

Тип: синтетическое

Вязкость: 75W-90

Спецификация API: GL-4/GL-5

Соответствует допускам: MB: ARVIN: 0-76-N; MIL-PRF: 2105 E; SAE: J 2360; ZF: TE-ML 02B/TE-ML 05A/TE-ML 07A/TE-ML 12B/TE-ML 12L/TE-ML 12N/TE-ML 16B/TE-ML 16F/TE-ML 17B/TE-ML 19C/TE-ML 21A; IVECO: IVECO; DAF: DAF; Detroit Diesel: DFS 93K219.01; Mack: GO-J MAN: 341 Typ Z2/342 Typ M3/342 Typ S1; MB: 235.8 -Scania: STO 1:0/STO 2:0A; Volvo: 97312

Фасовка: 1л, 4л, 20л

Описание:

Всесезонное синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное с добавлением эффективных противозадирных присадок, ингибиторов коррозии и окисления, антипенных и депрессорных присадок. Разработано с учетом всех требований и условий эксплуатации автомобиля, которые предъявляются к смазыванию высоконагруженных трансмиссий, ведущих мостов, рулевых механизмов и различных видов цепных и зубчатых передач. Имеет отличную текучесть при низких температурах, достаточно стабильную вязкость и несущую способность при высоких температурах. Обеспечивает надежную защиту агрегатов трансмиссий в широком диапазоне рабочих нагрузок, что значительно продлевает срок службы высоконагруженных шестерен, подшипников и уплотнений. Предназначено для работы в механических коробках передач легковых автомобилей коммерческого транспорта.

Физико-химические показатели:

№	Наименование показателя	Показатели
1	Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,900
2	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	190
3	Температура застывания °C, не выше	минус 40
4	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	13,5-18,5
5	Индекс вязкости, не менее	160
6	Динамическая вязкость по Брукфильду, при минус 40°C, не более мПа*с	150000

ПРЕИМУЩЕСТВА:



**КАЧЕСТВЕННЫЕ
БАЗОВЫЕ МАСЛА**



**ИМПОРТНЫЕ
ПРИСАДКИ**



**ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
РЕАКТОРАХ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**

