

FELIX®

Масло трансмиссионное FELIX SAE 80W-90 API GL-5

Тип: минеральное

Вязкость: 80W-90

Спецификация API: GL-5

Соответствует допускам: MAN 342 Type M2; Scania STO 1:0; VOLVO 97321 ZF: TE-ML 02B/05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A

Фасовка: 1л, 20л

Описание:

Всесезонное минеральное трансмиссионное масло, созданное на высококачественной базовой основе и усовершенствованных добавках. Обеспечивает устойчивость к окислению и старению, уменьшает износ деталей. Выдерживает высокие термические нагрузки. Применяется для смазывания трансмиссий грузовых и легковых автомобилей, дифференциальных и рулевых механизмов, задних мостов, карданных соединений, работающих в сложных температурных условиях при высоких удельных нагрузках и скоростях скольжения.

Физико-химические показатели:

| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|------------|
| 1 | Плотность при 20°C, г/см ³ , не более | 0,910 |
| 2 | Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже | 200 |
| 3 | Температура застывания °C, не выше | минус 28 |
| 4 | Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с | 14,0 -18,0 |
| 5 | Индекс вязкости, не менее | 90 |
| 6 | Динамическая вязкость по Брукфильду, при минус 40°C, не более мПа*с | 150000 |

ПРЕИМУЩЕСТВА:



**КАЧЕСТВЕННЫЕ
БАЗОВЫЕ МАСЛА**



**ИМПОРТНЫЕ
ПРИСАДКИ**



**ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
РЕАКТОРАХ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**

